



RCAE250HA	RCAE220HA	RCAE190HA	RCAE125HA	RCAE95HA	مدل دستگاه	
۳۳۰	۴۴۰	۶۶۰	۴۴۰	۳۳۰	kW	ظرفیت سرمایش
۱۰۶	۱۴۱	۲۱۲	۱۴۱	۱۰۶	kW	توان ورودی جهت تامین سرمایش
۳.۱۲	۳.۱۱۷	۳.۱۱۳	۳.۱۲	۳.۱۱۳	kW/kW	راندمان
۴.۱۴۱	۴.۱۳۵	۴.۱۳۱	۴.۱۴۱	۴.۱۳۱	kW/kW	
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ ۳۸۰					V/PH/HZ	منبع تغذیه
۲×۲۵۰.۹	۱۸۹+۲۵۰.۹	۲×۱۸۹	۲۵۰.۹	۱۸۹	A	مشخصات الکتریکی جریان ورودی
R410a					-	نوع
اکسپنشن الکتریکی دانفوس					-	نحوه کنترل
اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	اسکرال	-	نوع
۸	۷	۶	۴	۳	-	تعداد
shell & tube					-	نوع
لوله های مسی داخل شیاردار با راندمان بالا به همراه فین های آلومینیومی ضد آب					-	نوع
۹۴۰۰×۲۵۰۰×۲۳۰۰	۸۲۳۰×۲۵۰۰×۲۳۰۰	۷۰۶۰×۲۵۰۰×۲۳۰۰	۴۷۰۰×۲۵۰۰×۲۳۰۰	۳۵۳۰×۲۵۰۰×۲۳۰۰	mm	ابعاد خالص (عرض*ارتفاع*طول)
۷۶۰۰	۶۸۵۰	۶۱۰۰	۳۸۰۰	۳۰۵۰	kg	وزن خالص
۷۹۰۰	۷۱۰۰	۶۳۰۰	۳۹۵۰	۳۱۵۰	kg	وزن در حال کار
-۴۸					درجه (c)	دامنه دمای کارکرد دستگاه در سرمایش
-۱۵					درجه (c)	دامنه دمای آب خروجی در سرمایش