



| MRCT-085CWN1-R(C) | MRCT-075CWN1-R(C) | MRCT-062CWN1-R(C) | مدل دستگاه | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۰۳,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | Btu/h | ظرفیت سرمایش | سرمایش در شرایط دمای محیط ۳۵ درجه |
| ۳۰ | ۲۶ | ۲۲ | kW | | |
| ۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۳۸۰-۴۱۵) | | | V/PH/HZ | منبع تغذیه | |
| ۹.۲ | ۷.۹ | ۶.۶ | kW | مصرف برق | |
| ۳,۵۰۰ | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۰۰ | CFM | جریان هوای فن | |
| Default=۸۰ .۰ ~ ۲۰۰ | Default=۸۰ .۰ ~ ۲۵۰ | | Pa | افت فشار استاتیکی | |
| R410A | | | - | نوع | مبرد دستگاه |
| اسکرال | اسکرال | اسکرال | - | نوع | کمپرسور |
| ۲ | ۱ | ۱ | - | تعداد | |
| ۱,۴۸۳×۱,۲۳۱×۱,۱۳۸ | ۱,۴۷۵×۸۴۰×۱,۱۳۰ | ۱,۴۷۵×۸۴۰×۱,۱۳۰ | mm | ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۱,۵۰۰×۱,۲۵۵×۱,۱۵۵ | ۱,۴۹۵×۸۷۰×۱,۱۵۰ | ۱,۴۹۵×۸۷۰×۱,۱۵۰ | mm | ابعاد بسته بندی (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۳۳۱ | ۲۳۱ | ۲۲۳ | kg | وزن خالص | |
| ۳۴۲ | ۲۳۶ | ۲۲۸ | kg | وزن بسته بندی | |
| ۱۰° | تا | ۵۲° | درجه (c) | سرمایش | دامنه دمای کارکرد دستگاه |



| MRCT-150CWN1-R(C) | MRCT-125CWN1-R(C) | MRCT-100CWN1-R(C) | مدل دستگاه | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | Btu/h | ظرفیت سرمایش | سرمایش در شرایط دمایی محیط ۳۵ درجه |
| ۵۳ | ۴۴ | ۳۵ | kW | | |
| ۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۵-۳۸۰) | | | V/PH/HZ | منبع تغذیه | |
| ۱۶.۷ | ۱۳.۳ | ۱۰.۷ | kW | مصرف برق | |
| ۷,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۴,۱۰۰ | CFM | جریان هوای فن | |
| Default=۱۱۰.۰۰ ~ ۳۲۵ | Default=۱۱۰.۰۰ ~ ۲۷۵ | Default=۹۰.۰۰ ~ ۲۵۰ | Pa | افت فشار استاتیکی | |
| R410A | | | - | نوع | مبرد دستگاه |
| اسکرال | اسکرال | اسکرال | - | نوع | کمپرسور |
| ۲ | ۲ | ۲ | - | تعداد | |
| ۱,۹۶۵×۱,۲۳۰×۱,۱۳۰ | ۱,۹۶۵×۱,۲۳۰×۱,۱۳۰ | ۱,۴۸۳×۱,۲۳۱×۱,۱۳۸ | mm | ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۱,۹۹۵×۱,۲۵۵×۱,۱۶۰ | ۱,۹۹۵×۱,۲۵۵×۱,۱۶۰ | ۱,۵۰۰×۱,۲۵۵×۱,۱۵۵ | mm | ابعاد بسته بندی (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۴۷۰ | ۴۳۳ | ۳۳۵ | kg | وزن خالص | |
| ۴۹۰ | ۴۵۳ | ۳۴۶ | kg | وزن بسته بندی | |
| ۱۰° | تا | ۵۲° | درجه (c) | سرمایش | دامنه دمایی کارکرد دستگاه |



| MRCT-300CWN1-R(C) | MRCT-250CWN1-R(C) | MRCT-200CWN1-R(C) | MRCT-175CWN1-R(C) | مدل دستگاه | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | Btu/h | ظرفیت سرمایش | سرمایش در شرایط دمایی محیط ۳۵ درجه |
| ۱۰۵ | ۸۷ | ۷۰ | ۶۱ | kW | | |
| ۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۵-۳۸۰) | | | | V/PH/HZ | منبع تغذیه | |
| ۳۴.۳ | ۲۸ | ۲۲.۶ | ۱۹.۱ | kW | مصرف برق | |
| ۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۷,۶۰۰ | CFM | جریان هوای فن | |
| Default=۲۷۰.۰۰ ~ ۴۰۰ | Default=۱۱۰.۰۰ ~ ۳۵۰ | Default=۱۲۰.۰۰ ~ ۳۷۵ | Default=۱۱۰.۰۰ ~ ۲۵۰ | Pa | افت فشار استاتیکی | |
| R410a | | | | - | نوع | مبرد دستگاه |
| اسکرال | اسکرال | اسکرال | اسکرال | - | نوع | کمپرسور |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | - | تعداد | |
| ۲,۳۲۰×۱,۲۴۵×۲,۲۲۰ | ۲,۳۲۰×۱,۲۴۵×۲,۲۲۰ | ۱,۶۷۰×۱,۲۴۷×۲,۱۹۲ | ۱,۶۷۰×۱,۲۴۷×۲,۱۹۲ | mm | ابعاد خالص (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۲,۳۳۰×۱,۲۷۵×۲,۲۳۰ | ۲,۳۳۰×۱,۲۷۵×۲,۲۳۰ | ۱,۶۹۵×۱,۲۸۴×۲,۲۱۲ | ۱,۶۹۵×۱,۲۸۴×۲,۲۱۲ | mm | ابعاد بسته بندی (طول*ارتفاع*عرض) | |
| ۹۱۰ | ۸۹۵ | ۶۷۰ | ۵۹۰ | kg | وزن خالص | |
| ۹۴۰ | ۹۲۵ | ۷۰۰ | ۶۲۰ | kg | وزن بسته بندی | |
| ۱۰° | | تا | ۵۲° | درجه (c) | سرمایش | دامنه دمایی کارکرد دستگاه |