



MDV-D200T1/N1-FA	MDV-D140T1/N1-FA	MDV-D125T1/N1-FA	مدل	
1-phase,220-240V,50Hz			V/N/HZ	منبع تغذیه
۲۰۰	۱۴۰	۱۲۵	kW	ظرفیت
۱۸۰	۱۲۰	۱۰۵	kW	
۱۰۶۰×۲	۴۵۵	۴۵۵	kW	توان ورودی
۱۰۶۰×۲	۴۵۵	۴۵۵	kW	
۲۸۷۰/۲۶۲۰/۲۱۵۰	۲۱۴۲/۱۸۷۰/۱۶۱۱	۲۱۴۲/۱۸۷۰/۱۶۱۱	m3/h	میزان جریان هوا(H/M/L)
۵۴/۵۳/۵۱	۵۴/۵۲/۵۰	۵۴/۵۲/۵۰	db(a)	سطح فشار صوت(H/M/L)
۵۰/۲۰۰/۲۸۰	۳۰/۵۰/۱۹۶	۳۰/۵۰/۱۹۶	pa	فشار استاتیک خارجی (حداکثر/استاندارد/حداقل)
۱۴۴۰×۵۰۵×۹۲۵	۱۳۰۰×۴۲۰×۶۹۰	۱۳۰۰×۴۲۰×۶۹۰	mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۵۰۹×۵۵۰×۹۹۰	۱۴۳۶×۴۵۰×۷۶۸	۱۴۳۶×۴۵۰×۷۶۸	mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۱۱۵/۱۲۵	۶۹.۵/۷۶	۶۹.۵/۷۶	kg	وزن ناخالص/خالص
-5~43			c	رنج دمای کارکرد



MDV-D280T1/N1-FA	MDV-D250T1/N1-FA	مدل	
1-phase,220-240V,50Hz		V/N/HZ	منبع تغذیه
۲۸.۰	۲۵.۰	kW	ظرفیت
۲۲.۰	۲۰.۰	kW	
۱۱۲۶×۲	۱۱۲۶×۲	kW	توان ورودی
۱۱۲۶×۲	۱۱۲۶×۲	kW	
۳۰.۵/۲۷.۰/۲۲.۵	۳۰.۵/۲۷.۰/۲۲.۵	m ³ /h	میزان جریان هوا(H/M/L)
۵۵/۵۴/۵۲	۵۵/۵۴/۵۲	db(a)	سطح فشار صوت(H/M/L)
۵۰/۲۰۰/۲۸۰	۵۰/۲۰۰/۲۸۰	pa	فشار استاتیک خارجی (حداکثر/استاندارد/حداقل)
۱۴۴۰×۵۰۵×۹۲۵	۱۴۴۰×۵۰۵×۹۲۵	mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۵۰۹×۵۵۰×۹۹۰	۱۵۰۹×۵۵۰×۹۹۰	mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۱۱۵/۱۲۵	۱۱۵/۱۲۵	kg	وزن ناخالص/خالص
-5~43		c	رنج دمای کارکرد